

## SaxFlexX – ANGETRIEBENER SCHERENROLLENFÖRDERER



### Optimieren Sie Ihr Stückguthandling!

Angetriebene Scherenrollenförderer sind sehr flexible, in vielen Branchen einsetzbare Transportmittel. Einer der Hauptschwerpunkte ist das sichere und schnelle Entladen und Beladen von LKW's und Wechselaufbauten.

Durch die gute Manövrierbarkeit auf 140 mm großen Lenkrollen und die Flexibilität der Scherenbahn ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bis zum abwechselnden Anbinden verschiedener Ladetore.

#### Vorteile:

- wesentlich schnellere Lade- bzw. Entladezyklen durch Wegoptimierung
- Anbindung unterschiedlicher Ladetore möglich
- Förderer im Reversierbetrieb betreibbar, auch bei leichten Steigungen
- Betriebsmodus zwischen Durchfördern und Auftaktbetrieb umschaltbar
- leichte Handhabung durch 140 mm große Lenkräder
- Bahnbelastungen bis zu 100 kg bei waagrechtlicher Ausrichtung
- stabile, blauverzinkte Stahlscheren, verschraubt – nicht vernietet
- Bahnlänge in Modullänge beliebig wählbar
- Nennbreite in 600 und 800 mm wählbar
- Je nach Produktgröße ist die max. Rollenteilung zwischen 75-100-125 mm wählbar
- stufenlose Höhenverstellung zwischen 800 und 1.100 mm Bauhöhe



Lichtschranken



**Wir sind Hersteller  
nicht Händler, gerne  
berücksichtigen wir  
Ihre Wünsche!**

**Unser gesamtes  
Programm ist auch  
in rostfreier Ausführung  
lieferbar.**

## TECHNISCHE DETAILS

| Benennung                         | NB 600 | NB 800 | Basislänge | Auszuglänge bei RT |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|------------|--------------------|--------|--------|
| -                                 | -      | -      | 42         | 42-75              | 42-105 | 42-125 |
| <b>SaxflexX</b>                   | -      | -      | 2.520      | 4.500              | 6.000  | 7.510  |
| <b>Zusatzmodule</b>               | -      | -      | 504        | 900                | 1.200  | 1.500  |
| Fallbeispiel                      |        |        |            |                    |        |        |
| <b>SaxFlexX/800/125/2,52-7,51</b> | -      | 800    | 2.520      |                    |        | 7.510  |

## BE- UND ENTLADEBÄNDER

Nicht immer ist eine einfache Be- und Entladung von hinten über Laderampen möglich. Für diesen Fall bieten wir kundenspezifisch angepasste, verfahrbare Transportbänder an. In Kombination mit unseren Scherenrollenförderern ergeben sich hocheffiziente Lösungen für das Stückguthandling.

Die Höhenverstellung der beiden Gurtbänder erfolgt hydraulisch.



**SAXENHUBER**

FÖRDER & LAGERTECHNIK

Saxenhuber Förder & Lagertechnik GmbH  
A-4212 Neumarkt im Mühlkreis, Götschka 9  
Tel. +43 7941 8739-0  
Fax +43 7941 8739-99  
office@saxenhuber.at  
www.saxenhuber.at

simply different

